



jalas® TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For ytterligere informasjon

TRE-I-ÉN-SÅLE. TRI-PANEL BOA

En myk og vannavvisende vernesko med høy beskyttelse. Optimal mykhet og komfort takket være den myke og stabile TIO-sålen (Three In One), som forebygger langvarige fot- og ryggskader. Tri-Panel BOA® Fit System gir en myk og perfekt passform for individuelt formede føtter. Skoen har en tåhette i aluminium og spikertrampbeskyttelse i myk tekstil. Den nye TIO-teknologien er utviklet av Jalas.

BETYDNING

- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig
- Ekstra god støtdemping

TILLEGGSEGENSKAPER

- Oljebestendig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Doble støtdempingssoner
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilierende innersåle
- Ergonomisk utformet
- Myk
- BOA® Fit System
- Antistatisk/ATEX
- Anatomisk utformet
- Støtdempende
- Fri for animalske produkter



ComSoft Air

MOTVIRKER RISIKO FOR

tåskader, gjennom trenging av spiker, antistatisk, skliing

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

utendørs, innendørs, helårsbruk, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, glatte miljøer, tørre miljøer, rene miljøer, varme miljøer

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Lavsko

KATEGORI Cat. II

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE

Plasmabehandlet tekstil

PASSFORM Normal

KOLLEKSJON TIO

MATERIALE FOR OVERDEL CPU overdelstruktur,

Mikrofiber, Tekstil

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FÔRMATERIALE Polyester

INNERSÅLE FX3 Soft

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk

ledende polyestertråd, PU, Doble støtdempingssoner i

Poron® XRD®

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE RPU-yttersåle

LUKKING BOA Fit System

FARGE Svart, Gul

SAMSVAR



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTMF2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

EGENSKAPER



ESD



Antistatiske egenskaper



Ergothan støtdempingssystem



Tåhette i aluminium



Oljebestandig yttersåle



Vannavvisende



Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com