



## ■ TEGERA® 7351



For ytterligere informasjon

## STRIKKET FÔR GIR EKSTRA KOMFORT

Universalhanske i nitril med godt grep for arbeid i våte og tørre miljøer. Det kjemikaliebeskyttende laget er 0,3 mm/11,8 mil tykt. Strikket fôr i interlock og bomull for ekstra komfort. Hansken er olje- og fettbestandig, vann- og oljeavvisende og godkjent for næringsmiddelhåndtering. Lateksfri.

## BETYDNING

- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
- God passform
- Slitesterk
- Godt grep
- Behagelig

## TILLEGGSEGENSKAPER

- Godkjent for mathåndtering
- Vanntett
- Beskyttelse mot kjemikalier
- Lateksfri
- Olje- og fettbestandig
- Vann- og oljeavvisende

**MOTVIRKER RISIKO FOR**

Etsingsskader, kontakt med urenheter, kontakt med kjemikalier, kontakt med fukt, kontakt med olje og fett

**VIKTIGSTE BRUKSMILJØER**

Kjemisk risikomiljø, etsende miljøer, mikrobiologiske risikomiljøer, helsefarlige miljøer, kalde miljøer, våte omgivelser, fuktige miljøer, olje og fattede miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

**VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER**

Bygningsarbeid, anleggsarbeid, betongarbeid, jordbruksarbeid, vedlikeholdsarbeid, fiskeindustriarbeid, fiske, marint arbeid, petrokjemisk arbeid, kjemisk arbeid, kjemiteknisk arbeid, matvarehåndtering

**VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER**

Mining, oil, gas, petrochemical, chemical, rubber and plastic

**TYPE ARBEID**

Middels tungt arbeid

**KJEMIKALIEMOTSTAND**

I henhold til EN 16523-1:2015. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals.

**SPESIFIKASJON**

TYPE Kjemikaliebestandige hansker

KATEGORI Cat. III

TYKKELSE 0,3\* mm (\*chem-layer)

FØRMATERIALE Interlock, Bomull

LENGDE 300 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Sandaktig overflate

FARGE Blå

PAR PER: BUNT/ESKE 10/120

AQL 1.5

EMBALLASJETYPER Pose med eurohull

IMPREGNERING Hel dypet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril





SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Bomull

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

**SAMSVAR**




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

**EGENSKAPER**



**TEST I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016**

Testet kjemikalie	J	K	O	P	T
Permeasjonsnivå	6	6	2	5	6
Nedbryting %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
7	7351-7	7340118300221
8	7351-8	7392626061699
9	7351-9	7392626061705
10	7351-10	7392626061712
11	7351-11	7392626061729

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com