



For ytterligere informasjon

TEGERA® INFINITY 8807**SUPERMYK TYNN HANSKE, KUTTNIVÅ D**

Fingerfølsom tynn hanske med kuttbestandighetsnivå D, egnet for finmonteringsarbeid. 15 gg strikket med kuttbestandig CRF®-teknologi. Håndflate dyppet i supermykt nitrilskum som gir utmerket grep på tørre overflater. Forsterket tommelskritt for lengre levetid. Pustende materialer for komfort hele dagen. Beskyttelse mot kontaktvarme opp til 100 °C. Et bredt utvalg av størrelser betyr at alle finner en hanske som sitter perfekt. Hudvennlig med Derma-test og Oeko-Tex-sertifikat.

BETYDNING

- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
- God fingertuppfølelse
- Godt grep
- Ekstra behagelig
- Smidig
- Slitesterk

TILLEGGSEGENSKAPER

- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- Godkjent for mathåndtering
- Tynn
- Forsterkning mellom pekefinger og tommel

MOTVIRKER RISIKO FOR

Skjæreskader, slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter, uttørring, sprukken hud

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Skjæringsrisikoområder, tørre miljøer, fuktige miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Finmonteringsarbeid, monteringsarbeid, maskinoperatør, bygningsarbeid, snekkerarbeid, installasjonsarbeid, vvs-installasjonsarbeid, platearbeid, verkstedsarbeid, transportarbeid, maskinførerarbeid, lagerarbeid, flyplassarbeid, metallarbeid, glassindustriarbeid, vedlikeholdsarbeid, papirindustriarbeid, servicearbeid, butikkarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Hansker med skjærebeskyttelse, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKSJON Infinity

FØRMATERIALE 15 gg, CRF®-teknologi, Glassfibertråd, HPPE, Nylon, Spandex

LENGDE 205-265 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Gripemønster i foam

FARGE Svart, Gul

PAR PER: BUNT/ESKE 6/120

EMBALLASJETYPER Flerpakning

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum, Vannbasert PU

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå D

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) TDM: 17N


SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Glassfibertråd, Elastan

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR



TP TC 019:2011




EN 420:2003 +A1:2009



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER



STØRRELSE	ART. NR.	EAN
5	8807-5	7340118328232
6	8807-6	7340118319650
7	8807-7	7340118319667
8	8807-8	7340118319674
9	8807-9	7340118319681
10	8807-10	7340118319636
11	8807-11	7340118319643

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com